



3 Form

- A mit Gewindezapfen
- B mit Innengewinde



d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±1	l ₃ ±1	sw	t min.
25	M 6	10	11	37,5	15	8	10
32	M 8	13	13	48	19	10	12
40	M 10	16	14	61	24	14	16
50	M 12	20	21	78	31	17	16

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- **GN 319.2**
Bolzen Stahl
verzinkt, blau passiviert
- **GN 319.5**
Bolzen Edelstahl
- nichtrostend, 1.4305
- matt gestrahlt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1650
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1656
- **RoHS-konform**

Hinweis

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 / GN 319.5 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der „Zugriff“ in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

siehe auch...

- *Drehbare Softline-Pilzgriffe GN 597.1* → Seite 40

Bestellbeispiel (Bolzen Stahl)

GN 319.2-32-M8-A

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form

Bestellbeispiel (Bolzen Edelstahl)

GN 319.5-25-M6-B

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form