

## 0,05 - 150 Ncm



### Drehmoment-Prüfgerät

Tragbares Gerät zur Prüfung kleinster Drehmomente in Labor und Fertigung

- zur Voreinstellung von Drehmoment-schraubendrehern
- doppelte Analoganzeige mit Schleppzeiger für Rechts- und Linksgang
- Genauigkeit besser als  $\pm 2\%$
- mit Dreibackenfutter

### Torque tester

Hand held torque gauge for the testing of smallest torque values in laboratory and production line

- to preset torque screwdrivers
- double analog display with memory pointer for clock- and counter clockwise operation
- accuracy better than  $\pm 2\%$
- 3-jaw chuck

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	Typ type	Bereich [Ncm] range [Ncm]	Teilung [Ncm] scale division [Ncm]	L	ø	
2799	39603	ATG 0,45CN	0,05 - 0,45	0,01	78	43,5	180
2800	39604	ATG 0,9 CN	0,1 - 0,9	0,02	78	43,5	180
2801	39614	ATG 1,5 CN	0,2 - 1,5	0,02	78	43,5	180
2802	39624	ATG 3 CN	0,3 - 3	0,05	78	43,5	180
2803	39634	ATG 6 CN	0,6 - 6	0,1	78	43,5	180
2804	39644	ATG 12 CN	1 - 12	0,2	78	43,5	180
2805	39654	ATG 24 CN	3 - 24	0,5	78	43,5	180
2812	39724	BTG 15CN	2 - 15	0,2	134	64,2	520
2813	39734	BTG 24CN	3 - 24	0,5	134	64,2	520
2814	39744	BTG 36CN	4 - 36	0,5	134	64,2	520
2815	39754	BTG 60CN	6 - 60	1	134	64,2	520
2816	39764	BTG 90CN	10 - 90	1	134	64,2	520
2817	39774	BTG 150CN	20 - 150	2	134	64,2	520

2799 - 2817

