

Produktdatenblatt



GB 200/20K

EAN 4047526719241

ID 719245

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper Rad:

Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.

Laufflächen-Farbe: braun

Radkörper / Felge:

Aus Grauguss, mit Schmiernippel, lackiert. Laufbelag aufgegossen.

Radkörperfarbe: silber



Rollwiderstand

■■■■■ hervorragend

Fahrgeräusch

■■■■□ gut

Bodenschonung

■■■■□ gut

Technische Daten

Rad-Ø		200 mm (D)
Radbreite		50 mm (T2)
Tragfähigkeit		1000 kg
Achsloch-Ø		20 mm (d)
Nabenlänge		60 mm (T1)
Stückgewicht		3,9 kg
Temperaturbeständigkeit		-25 ° C
Temperaturbeständigkeit bis		70 ° C
Belagshärte		92° Shore A
Lagerart		Kugellager

