

## 1320518 DIGI-MET® Taschenmessschieber



- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Norm:</b>                     | ▪ DIN 862   |
| <b>Ausführung:</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß</li> <li>▪ rostfreier Stahl</li> <li>▪ LCD-Anzeige: 11mm ohne Datenausgang, 7,5 mm mit Datenausgang</li> <li>▪ DIN 862</li> <li>▪ Feststellschraube</li> <li>▪ Kreuzspitzen</li> <li>▪ 4-fach Messung bei Messbereich 150 und 200 mm</li> <li>▪ 3-fach Messung bei Messbereich 300 mm</li> </ul> |
| <b>Ausführung:</b>               | ▪ 4-fach Messung  |
| <b>Material:</b>                 | ▪ rostfreier Stahl  |
| <b>Messfläche:</b>               | ▪ gehärtet  |
| <b>Ausführung der Anzeige :</b>  | ▪ Elektronische Ziffernanzeige  |
| <b>Funktionen:</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ON / OFF</li> <li>▪ <b>Quick-Start</b></li> <li>▪ <b>Quick-Lock</b> (Tastensperre)</li> <li>▪ Nullsetzen an beliebiger Stelle</li> <li>▪ mm / inch Umschaltung</li> <li>▪ PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)</li> </ul>  |
| <b>Datenausgang:</b>             | ▪ DataVariable  |
| <b>Energieversorgung:</b>        | ▪ Batterie 3V   |
| <b>Batterietyp:</b>              | ▪ CR 2032 (3V Lithium)  |
| <b>Ausstattung Messschnäbel:</b> | ▪ Messschnäbel Standard   |
| <b>Ausstattung Messspitzen:</b>  | ▪ mit langen Kreuzspitzen   |
| <b>Klemmeinrichtung:</b>         | ▪ Feststellschraube oben  |
| <b>Tiefenmaß:</b>                | ▪ rund  |

		Messbereich mm	Ablesung	Fehlergrenze	Artikelnummer
		0 - 150	0,01 mm	0,03 mm	1320518